



Motor

Motor	4 tiempos, motor en V de 55°, 4 válvulas por cilindro, SOHC, refrigeración líquida
Transmisión	5 velocidades con buscador de neutro positivo
Cilindrada	903 cc/55,10 pulg. cúbicas
Diámetro por carrera	88 x 74,2 mm
Relación de compresión	9.5:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpos de acelerador (2) de 34 mm, con válvulas de mariposa secundarias
Encendido	TCBI (Encendido electrónico sin contacto controlado por transistor) con avance digital

Suspensión

Ángulo de dirección/ Avance	32°/16 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm/15 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Basculante Uni-Trak®, precarga del muelle ajustable de 7 vías/10,4 cm
Neumático delantero:	130/90x16
Neumático trasero:	180/70x15
Distancia al suelo	13,4 cm
Distancia entre ejes	165 cm

Frenos

Frenos delanteros	Disco único hidráulico de 300 mm
Frenos traseros	Disco único hidráulico de 270 mm

Totales

Largo total	246,4 cm
Par motor máximo	805 kg/cm a 3500 rpm
Ancho total	100,6 cm
Altura total	106,4 cm
Altura del asiento	68 cm
Peso en orden de marcha	281 kg**
Depósito de combustible	20,06 lt

General

Tipo de chasis	Horquilla semidoble, acero de alta resistencia
Transmisión final	Correa de Kevlar reforzada
Colores disponibles	Metallic Matte Graphite Gray/Metallic Matte Carbon Gray

Garantía

Garantía	Garantía limitada de 12 meses
----------	-------------------------------