



## Motor

Motor	4 tiempos, 1 cilindro, árbol de levas en cabeza (SOHC), refrigerado por aire
Transmisión	Cinco marchas con embrague manual multidisco húmedo
Cilindrada	144 cc
Diámetro por carrera	58.0 x 54.4 mm
Relación de compresión	9.5:1
Sistema de combustible	Keihin PB20
Encendido	DC-CDI digital

## Suspensión

Ángulo de dirección/ Avance	27°/8.3 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla telescópica de 33 mm/18 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Sistema de suspensión Uni-Trak® y un amortiguador con ajuste de precarga de 5 vías/18 cm
Neumático delantero:	70/100-17
Neumático trasero:	90/100-14
Distancia al suelo	24 cm
Distancia entre ejes	126 cm

## Frenos

Frenos delanteros	Disco lobulado de 220 mm con estribo de doble pistón
Frenos traseros	Disco lobulado de 186 mm con estribo de un pistón

## Totales

Largo total	182 cm
Ancho total	79 cm
Altura total	105 cm
Altura del asiento	78 cm
Peso en orden de marcha	93 kg**
Depósito de combustible	5.7 l

## General

Tipo de chasis	Acero de alta resistencia a la tensión, perímetro de la caja
Transmisión final	Cadena
Colores disponibles	Verde lima

## Garantía

Garantía	6 meses
----------	---------