



Motor

Motor	4 tiempos, motor en V de 55°, 4 válvulas por cilindro, SOHC, refrigeración líquida
Transmisión	5 velocidades con buscador de neutro positivo
Cilindrada	903 cc/139,9 cm
Diámetro por carrera	88,0 x 74,2 mm
Relación de compresión	9.5:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpos de admisión (2) de 34 mm, con válvulas de mariposa secundarias
Encendido	TCBI con avance digital

Suspensión

Ángulo de dirección / Avance	
Ángulo de dirección / Avance	83,8/18,3 cm
Suspensión delantera / recorrido del neumático	Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm/15 cm
Suspensión trasera / recorrido del neumático	Basculante Uni-Trak®, precarga del muelle ajustable de 7 vías/10,4 cm
Neumático delantero	80/90x21
Neumático trasero	180/70x15
Distancia al suelo	13,9 cm
Distancia entre ejes	164,5 cm

Frenos

Frenos delanteros	Disco único hidráulico de 300 mm
Frenos traseros	Disco único hidráulico de 270 mm

Totales

Largo total	240,5 cm
Par motor máximo	26,3 kg/m a 3500 rpm
Ancho total	89,4 cm
Altura total	112,0 cm
Altura del asiento	68,5 cm
Peso en orden de marcha	277,0 kg**
Depósito de combustible	20,0 l

General

Tipo de chasis	Horquilla doble, acero de alta resistencia
Transmisión final	Correa de Kevlar reforzada
Colores disponibles	Gris Metallic Matte Graphite/Negro Metallic Flat Spark

Garantía

Garantía	Garantía limitada de 12 meses
----------	-------------------------------