



## Motor

Motor	4 tiempos, 2 cilindros, válvulas en culata (OHV), 90° en V, refrigerado por agua
Transmisión	Transmisión continua variable (CVT) con marcha adelante y marcha atrás
Cilindrada	617 cc
Diámetro por carrera	76.0 x 68.0 mm
Relación de compresión	10.3:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpo de mariposa Mikuni de 34 mm

## Suspensión

Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Semiindependiente, eje De Dion con muelle de ballesta y amortiguadores/7.1 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Independent, MacPherson strut/3.9 in
Neumáticos delanteros	23x11-10 tubeless
Neumáticos traseros	23x11-10 tubeless
Dirección	Cremallera y piñón
Distancia al suelo	19 cm
Distancia entre ejes	186.9 cm

## Frenos

Frenos delanteros	4-wheel hydraulic drums, sealed
Frenos traseros	4-wheel hydraulic drums, sealed

## Totales

Largo total	296.4 cm
Par motor máximo	0.5 kg-cm @ 2500 rpm
Ancho total	157.5 cm
Altura total	192.5 cm
Peso en orden de marcha	607 kg**
Depósito de combustible	23.8 l
Radio de giro	335.3 cm
Capacidad de la plataforma de carga	362.9 kg
Capacidad de carga	603.3 kg
Asientos	2
Capacidad de remolque	544.3 kg

## General

Transmisión final	Eje, diferencial trasero de modo doble diferencial de modelo doble
Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	117.6 x 131 x 28.9 cm
Faros	(2) Faros halógenos (2) Luces traseras/ freno
Instrumental	Luz de freno de estacionamiento y luz de advertencia de temperatura del refrigerante, claxon, toma CC de 12 V
Alternator Output (max)	23 amp

## Garantía

Garantía	Garantía limitada Kawasaki de 3 años
----------	--------------------------------------