



## Motor

Motor	4 tiempos, en V doble, árbol de levas en cabeza (SOHC), refrigerado por agua
Arranque	Eléctrico
Transmisión	2 marchas, automático, marcha atrás
Cilindrada	749 cc
Diámetro por carrera	85.0 x 66.0 mm
Relación de compresión	9.3:1
Sistema de combustible	DFI® con dos cuerpos de mariposa de 36 mm
Encendido	DC-CDI digital

## Suspensión

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/17 cm
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Brazo A doble completamente independiente/19 cm
Neumático delantero:	AT 25 x 8-12
Neumático trasero:	AT 25 x 10-12
Distancia al suelo	23.9 cm
Distancia entre ejes	128.5 cm

## Frenos

Frenos delanteros	Discos dobles hidráulicos de 176 mm con pinzas de 2 pistones
Frenos traseros	Multidisco sellado, bañado en aceite

## Totales

Largo total	219.5 cm
Par motor máximo	0.6 kg-cm @ 4750 rpm
Ancho total	118.1 cm
Altura total	121.9 cm
Altura del asiento	90.9 cm
Peso en orden de marcha	317 kg**
Depósito de combustible	18.9 l
Radio de giro	320 cm
Capacidad de remolque	567 kg
Capacidad total de las parrillas	109.8 kg
Capacidad total de las parrillas	39.9 kg/79.8 kg

## General

Tipo de chasis	Acero tubular de gran tensión de doble cuna
Distancia entre ejes trasero/ delantero	94.6/88.9 cm
Transmisión final	4WD seleccionable con control de diferencial delantero variable, eje
Faros	Faros de 35 W, luz trasera de 5 W, luz de freno de 21 W
Instrumental	Velocímetro, cuentakilómetros, medidores de viaje dobles, indicador de combustible, temperatura del motor, reloj, contador de horas e icono 2WD/4WD, más indicadores para EPS, punto muerto, cinturón de seguridad y presión de aceite
Colores disponibles	Azul vibrante, súper negro

## Garantía

Garantía	Garantía limitada de 12 meses
----------	-------------------------------