



Motor

Motor	4 tiempos, 2 cilindros, válvulas en culata (OHV), 90° en V, refrigerado por agua
Transmisión	Transmisión continua variable (CVT) con gama alta y baja, marcha adelante, punto muerto y marcha atrás
Cilindrada	617 cc
Diámetro por carrera	76.0 x 68.0 mm
Relación de compresión	10.3:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpo de mariposa Mikuni de 34 mm

Suspensión

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Independent, MacPherson strut/3.9 in
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Semiindependiente, eje De Dion con muelle de ballesta y amortiguadores/7.1 cm
Neumáticos delanteros	23x11-10 tubeless
Neumáticos traseros	23x11-10 tubeless
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS) de cremallera y piñón
Distancia al suelo	18 cm
Distancia entre ejes	216.4 cm

Frenos

Frenos delanteros	4-wheel hydraulic drums, sealed
Frenos traseros	4-wheel hydraulic drums, sealed

Totales

Largo total	326.4 cm
Par motor máximo	0.5 kg-cm @ 2500 rpm
Ancho total	148.6 cm
Altura total	192.5 cm / 198.3 (SE)
Peso en orden de marcha	719.8 kg / 734.8 (SE)**
Depósito de combustible	23.8 l
Radio de giro	390 cm
Capacidad de la plataforma de carga	362.9 kg (configuración de 1 fila) 181.4 kg (configuración de 2 filas)
Capacidad de carga	603.3 kg
Asientos	4
Capacidad de remolque	544.3 kg

General

Transmisión final	Eje, tracción a las 4 ruedas seleccionable con diferencial trasero de modo doble, 2WD/4WD con bloqueo del diferencial trasero
Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	128.2/77 x 120.9 x 28.4 cm
Faros	(2) Faros halógenos (2) Luces traseras/freno Modelo SE (2) Faros LED
Instrumental	Luz de advertencia de freno de estacionamiento, luz de advertencia de temperatura del refrigerante, claxon, toma CC de 12 V
Alternator Output (max)	23 amp

Garantía

Garantía	Garantía limitada Kawasaki de 3 años
----------	--------------------------------------