



## Motor

Motor	4 tiempos, 1 cilindro, SOHC, refrigerado por aire
Transmisión	5 velocidades con embrague manual multidisco húmedo
Cilindrada	144 cc
Diámetro por carrera	58,0 x 54,4 mm
Relación de compresión	9.5:1
Sistema de combustible	Keihin PB20
Encendido	DC-CDI digital

## Suspensión

Ángulo de dirección/ Avance	27° /9,6 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla telescópica de 33 mm/18,03 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Sistema de articulación Uni-Trak® y amortiguador único con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de rebote de 22 vías/18,03 cm
Neumático delantero:	70/100-19
Neumático trasero:	90/100-16
Distancia al suelo	25,4 cm
Distancia entre ejes	128,5 cm

## Frenos

Frenos delanteros	Disco único lobulado de 220 mm con pinza de dos pistones
Frenos traseros	Disco único lobulado de 186 mm con pinza con pistón único

## Totales

Largo total	189,48 cm
Ancho total	78,99 cm
Altura total	107,44 cm
Altura del asiento	80 cm
Peso en orden de marcha	94,98 kg
Depósito de combustible	5,67 l

## General

Tipo de chasis	Perímetro de sección de caja de acero de alta resistencia
Transmisión final	Cadena
Colores disponibles	Lime Green

## Garantía

Garantía	6 meses
----------	---------