



Motor

Motor	4 tiempos, motor en V de 55°, 4 válvulas por cilindro, SOHC, refrigeración líquida
Transmisión	5 velocidades con buscador de neutro positivo
Cilindrada	903 cc/55,1 pulg. cúbicas
Diámetro por carrera	88 x 74,2 mm
Relación de compresión	9.5:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpos de acelerador (2) de 34 mm, con válvulas de mariposa secundarias
Encendido	TCBI con avance digital

Suspensión

Ángulo de dirección/ Avance	32°/16 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm/15 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Basculante Uni-Trak®, precarga del muelle ajustable de 7 vías/10,4 cm
Neumático delantero	130/90x16
Neumático trasero	180/70x15
Distancia al suelo	13,4 cm
Distancia entre ejes	165 cm

Frenos

Frenos delanteros	Disco único hidráulico de 300 mm
Frenos traseros	Disco único hidráulico de 270 mm

Totales

Largo total	246,4 cm
Par motor máximo	8,05 kg/m a 3500 rpm
Ancho total	100,6 cm
Altura total	148 cm
Altura del asiento	68 cm
Peso en orden de marcha	298 kg**
Depósito de combustible	20,06 lt

General

Tipo de chasis	Horquilla semidoble, acero de alta resistencia
Transmisión final	Correa de Kevlar reforzada
Colores disponibles	Candy Cardinal Red/Metallic Graystone

Garantía

Garantía	Garantía limitada de 24 meses
----------	-------------------------------