



Motor

Motor	4 tiempos, 1 cilindro, DOHC (árbol de levas doble en cabeza), 4 válvulas, refrigeración líquida
Transmisión	Cambio de retorno de 6 velocidades
Cilindrada	249 cc
Diámetro por carrera	72 x 61,2 mm
Relación de compresión	11.0:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpo de admisión de 34 mm
Encendido	Electric CDI

Suspensión

Ángulo de dirección / Avance:	26,5°/10,4 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla telescópica/25 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Basculante Uni-Trak®/23 cm
Neumático delantero:	3.00-21 51P
Neumático trasero:	4.60-18 63P
Distancia al suelo	28 cm
Distancia entre ejes	143 cm

Frenos

Frenos delanteros	Disco único
Frenos traseros	Disco único

Totales

Largo total	220 cm
Ancho total	82 cm
Altura total	120 cm
Altura del asiento	89 cm
Peso en orden de marcha	138 kg**
Depósito de combustible	7,6 lt

General

Tipo de chasis	Horquilla semidoble tubular
Transmisión final	Cadena sellada
Colores disponibles	Lime Green

Garantía

Garantía	Garantía limitada de 12 meses
----------	-------------------------------