



## Motor

Motor	4 tiempos, motor en V de 52°, refrigeración líquida
Transmisión	6 velocidades con sobremarcha y buscador de neutro positivo
Cilindrada	1700 cc/103,7 pulg. cúbicas
Diámetro por carrera	102 x 104 mm
Relación de compresión	9.5:1
Sistema de combustible	DFI® cuerpos de acelerador (2) de 42 mm
Encendido	TCBI (Encendido electrónico sin contacto controlado por transistor) con avance digital

## Suspensión

Ángulo de dirección/ Avance	30°/17,8 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla hidráulica de 45 mm/14 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Basculante con doble amortiguador de aire, con amortiguación de rebote de 4 vías/7,8 cm
Neumático delantero:	130/90x16
Neumático trasero:	170/70x16
Distancia al suelo	14,4 cm
Distancia entre ejes	166,6 cm

## Frenos

Frenos delanteros	Discos duales de 300 mm, calibradores dobles de cuatro pistones, K-ACT II ABS
Frenos traseros	Disco único de 300 mm, calibrador de doble pistón, K-ACT II ABS

## Totales

Largo total	251 cm
Par motor máximo	14,87 kg/m a 2750 rpm
Ancho total	97 cm
Altura total	129 cm
Altura del asiento	73 cm
Peso en orden de marcha	383,06 kg**
Depósito de combustible	20,06 lt

## General

Tipo de chasis	Doble horquilla de acero con eje de tubo único en la sección de caja
Transmisión final	Correa reforzada con fibra de carbono
Colores disponibles	Metallic Spark Black

## Garantía

Garantía	Garantía limitada de 36 meses
----------	-------------------------------