



## Motor

Motor	2 tiempos, 1 cilindro, válvula de carrete de pistón, refrigerado por agua
Transmisión	6 marchas, cambio de retorno
Cilindrada	84 cc
Diámetro por carrera	48.5 x 45.8 mm
Relación de compresión	10.9:1 (marcha baja) - 9.0:1 (marcha alta)
Sistema de combustible	Keihin PWK28
Encendido	CDI eléctrica con avance digital

## Suspensión

Ángulo de dirección/ Avance	29 °/9.6 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla de cartucho telescópica invertida de 36 mm con amortiguación de compresión de 20 vías/27.4 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Sistema de un amortiguador Uni-Trak® con compresión de 24 vías y amortiguación de rebote de 21 vías más precarga de muelle ajustable/27.4 cm
Neumático delantero	70/100-17
Neumático trasero	90/100-14
Distancia al suelo	28.9 cm
Distancia entre ejes	126.5 cm

## Frenos

Frenos delanteros	Disco
Frenos traseros	Disco

## Totales

Largo total	182.9 cm
Ancho total	76.4 cm
Altura total	110 cm
Altura del asiento	83 cm
Peso en orden de marcha	75 kg**
Depósito de combustible	5 l

## General

Tipo de chasis	Diseño de perímetro de acero de alta tensión con travesaño de bastidor
Transmisión final	Cadena
Colores disponibles	Verde lima

## Garantía

Garantía	No disponible
----------	---------------