



Motor

Motor	4 tiempos, refrigeración líquida, DOHC (árbol de levas doble en cabeza), cuatro válvulas por bicilindro paralelo
Transmisión	6 velocidades con buscador de neutro positivo
Cilindrada	649 cc
Diámetro por carrera	83 x 60 mm
Relación de compresión	10.8:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpos de admisión Keihin (2) de 38 mm
Encendido	TCBI (Encendido electrónico sin contacto controlado por transistor) con avance digital

Suspensión

Ángulo de dirección / Avance:	25°/11 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm con regulación de rebote y precarga continua/15 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Amortiguador único lateral con precarga del muelle ajustable de forma remota/14,4 cm
Neumático delantero:	120/70x17
Neumático trasero:	160/60x17
Distancia al suelo	17 cm
Distancia entre ejes	141 cm

Frenos

Frenos delanteros	Rotores tipo lobulado dobles de 300 mm con calibrador de 2 pistones, ABS
Frenos traseros	Rotor tipo lobulado único de 250 mm con calibrador de un pistón, ABS

Totales

Largo total	216 cm
Ancho total	94 cm
Altura total	140 cm/145 cm
Altura del asiento	84 cm
Peso en orden de marcha	216 kg** (+ alforjas, guardamanos y herramientas, aprox. 9 kg)
Depósito de combustible	20,8 lt

General

Tipo de chasis	Armazón tubular de diamante de acero de alta resistencia
Transmisión final	Cadena sellada
Colores disponibles	Metallic Flat Spark Black/Metallic Carbon Gray, Pearl Blizzard White/Metallic Flat Spark Black

Garantía

Garantía	Garantía limitada de 24 meses
----------	-------------------------------