



## Motor

Motor	Bicilíndrico en V inyectado con combustible con 4 válvulas por cilindro, SOHC, refrigeración líquida
Arranque	Eléctrico
Transmisión	CVT con embrague centrífugo (H,L,N,R)
Cilindrada	783 cc
Diámetro por carrera	85,0 x 69,0 mm
Relación de compresión	10.7:1
Sistema de combustible	DFI® con dos cuerpos Mikuni de mariposa de 36 mm
Encendido	TCBI con avance electrónico
Frenado del motor	Sí

## Suspensión

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Suspension de doble horquilla; Fox Podium "Coil-over shocks" con depósito de reserva. Precarga ajustable y amortiguación de compresión de 24 vías /20 cm
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Suspension de doble horquilla; Fox Podium "Coil-over shocks" con depósito de reserva. Precarga ajustable y amortiguación de compresión de 24 vías /21 cm
Neumáticos delanteros	Maxxis 27 x 9-14
Neumáticos traseros	Maxxis 27 x 11-14
Dirección	Dirección asistida electrónica (EPS) de cremallera y piñón
Distancia al suelo	28 cm
Distancia entre ejes	217,42 cm

## Frenos

Frenos delanteros	Doble disco hidráulico con pinzas de dos pistones
Frenos traseros	Multidisco sellado bañado con aceite

## Totales

Largo total	318,51 cm
Par motor máximo	21,31 kg/m a 5500 rpm
Ancho total	27,94 cm
Altura total	202,43 cm
Peso en orden de marcha	738,81 kg
Depósito de combustible	29,90 l
Radio de giro	5 m
Capacidad de la plataforma de carga	112,94 kg
Capacidad de carga	503,03 kg
Asientos	4
Capacidad de remolque	589,67 kg

## General

Cuadro	Refuerzo de tubo de acero doble X
Transmisión final	2WD/4WD con bloqueo variable de diferencial delantero
Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	45,4 x 120,9 x 22,09 cm
Faros	(4) Luces delanteras LED de 20,4/10,2W, (2) luces traseras de 0,24W, luz de freno de 1,8W
Instrumental	Medidor digital multifunción con velocímetro, indicador de combustible, reloj, medidor de horas, cuentakilómetros, medidor de recorrido doble e indicador de estacionamiento/freno, R/N/P/4WD, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de baja presión de aceite
Colores disponibles	Gris carbono metálico, naranja caramelo, gris matrix camo

## Garantía

Garantía	Kawasaki garantía limitada de 3 años
----------	--------------------------------------