



Motor

Motor	4 tiempos, 1 cilindro, árbol de levas en cabeza (SOHC), refrigerado por aire
Transmisión	Cinco marchas con embrague manual multidisco húmedo
Cilindrada	144 cc
Diámetro por carrera	58.0 x 54.4 mm
Relación de compresión	9.5:1
Sistema de combustible	Keihin PB20
Encendido	DC-CDI digital

Suspensión

Ángulo de dirección/ Avance	27°/9.6 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla telescópica de 33 mm/18 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Sistema de amortiguación Uni-Trak® y un amortiguador con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de rebote de 22 vías/18 cm
Neumático delantero:	70/100-19
Neumático trasero:	90/100-16
Distancia al suelo	25.4 cm
Distancia entre ejes	128.5 cm

Frenos

Frenos delanteros	Disco lobulado de 220 mm con estribo de doble pistón
Frenos traseros	Disco lobulado de 186 mm con estribo de un pistón

Totales

Largo total	189 cm
Ancho total	79 cm
Altura total	107 cm
Altura del asiento	80 cm
Peso en orden de marcha	95 kg**
Depósito de combustible	5.7 l

General

Tipo de chasis	Acero de alta resistencia a la tensión, perímetro de la caja
Transmisión final	Cadena
Colores disponibles	Verde lima

Garantía

Garantía	6 meses
----------	---------