



Motor

Motor	2 tiempos, 1 cilindro, válvula de carrete de pistón, refrigerado por agua
Transmisión	6 marchas, cambio de retorno
Cilindrada	84 cc
Diámetro por carrera	48.5 x 45.8 mm
Relación de compresión	10.9:1 (marcha baja) - 9.0:1 (marcha alta)
Sistema de combustible	Keihin PWK28
Encendido	CDI eléctrica con avance digital

Suspensión

Ángulo de dirección/ Avance	29 °/9.6 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla de cartucho telescópica invertida de 36 mm con amortiguación de compresión de 20 vías/27.4 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Sistema de un amortiguador Uni-Trak® con compresión de 24 vías y amortiguación de rebote de 21 vías más precarga de muelle ajustable/27.4 cm
Neumático delantero:	70/100-17
Neumático trasero:	90/100-14
Distancia al suelo	28.9 cm
Distancia entre ejes	126.5 cm

Frenos

Frenos delanteros	Disco
Frenos traseros	Disco

Totales

Largo total	182.9 cm
Ancho total	76.4 cm
Altura total	110 cm
Altura del asiento	83 cm
Peso en orden de marcha	75 kg**
Depósito de combustible	5 l

General

Tipo de chasis	Diseño de perímetro de acero de alta tensión con travesaño de bastidor
Transmisión final	Cadena
Colores disponibles	Verde lima

Garantía

Garantía	No disponible
----------	---------------