



Motor

Motor	4 tiempos, 1 cilindro, SOHC, refrigerado por aire
Transmisión	5 velocidades con embrague manual multidisco húmedo
Cilindrada	144 cc
Diámetro por carrera	58,0 x 54,4 mm
Relación de compresión	9.5:1
Sistema de combustible	Keihin PB20
Encendido	DC-CDI digital

Suspensión

Ángulo de dirección/ Avance	27°/11,68 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla telescópica de 33 mm/19,05 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Sistema de articulación Uni-Trak® y amortiguador único con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de rebote de 22 vías/20,06 cm
Neumático delantero:	2,75x21
Neumático trasero:	4,10x18
Distancia al suelo	31,49 cm
Distancia entre ejes	133 cm

Frenos

Frenos delanteros	Disco
Frenos traseros	Disco

Totales

Largo total	188,9 cm
Ancho total	78,99 cm
Altura total	113,5 cm
Altura del asiento	86 cm
Peso en orden de marcha	218,2 lb** (98,97 kg)
Depósito de combustible	5,67 l

General

Tipo de chasis	Horquilla semidoble tubular
Transmisión final	Cadena
Colores disponibles	Lime Green

Garantía

Garantía	6 meses
----------	---------